

## IVECO DAILY – 3500PLUS SPEZIFIKATIONEN

BE?Combi ist markenunabhängig und realisiert maximale Nutzlast für die bekanntesten Marken von Nutzfahrzeugen. Unten finden Sie eine Übersicht der Spezifikationen des Iveco Daily, die ebenfalls am Ende der Seite als Download zur Verfügung steht.



### IVECO DAILY 40C en 50C

Iveco Daily 40C oder 50C muss mit den folgenden Optionen ausgestattet sein	Optionscode
Digitaler Tachograph	00821
Vorbereitung 13-poliger Stecker	01067
13-poliger elektrischer Stecker	06520
Lichtmaschine / Dynamo 220A	72837
Aufbauhersteller Steckverbinder	08656
Siebenblättrige, halbelliptische Federung (Serie bei 40C)	02240
Kein Reserverad	02213
Kein Ersatzradträger	00724
Ohne Heckstoßstange	00169
Rückfahrkamera separat erhältlich	00344
Ohne Parksensoren	06327
Rückspiegel mit verlängerter Halterung (2.350 mm Breite)	73024
Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/u	06358
Quad-Tor Vorderradaufhängung (2.100 kg Vorderachse)	
Motorisierung 3.0 Liter, Minimum 110kW	
Der Iveco sollte als N1-Fahrzeug bestellt werden, max. 3.500 kg	
Achtung: 4,44 Übersetzungsverhältnis Hinterachse zwingend erforderlich	

## Möglichkeiten des BE?Combi 3500PLUS?Systems

Radstand	Maximale Aufbauhöhe	Minimale bauhöhe mit laadklep	Minimale Aufbauhöhe ohne Ladebordwand
3.750 mm	4.700 mm	4.700 mm	4.500 mm
4.100 mm	5.200 mm	5.200 mm	5.000 mm
4.350 mm	5.700 mm	5.200 mm	5.200 mm

### Informationen für Aufbauhersteller

- Ladebordwandkapazität max. 1.000 kg.
- Der 3500PLUS Auflieger wird ohne die gesetzlich vorgeschriebene Beleuchtung und Heckstoßstange geliefert.
- Anschlüsse wie z.B. Schläuche für Kühlmaschinen und Hydraulikschläuche müssen **jederzeit abnehmbar sein**.

### BE-Combi Sales & Rental B.V.

Azewijnseweg 12

4214 KC Vuren

+31 (0) 345 - 633 644

[verkoop@be-combi.nl](mailto:verkoop@be-combi.nl)

[www.be-combi.nl](http://www.be-combi.nl)